

SERVANTES GRILLAGÉES



500 KG

Modèles avec toit, avec ou sans portes

Servantes destinées au transport et au stockage de produits sur plateau ou en vrac. Robustes, elles se distinguent par leur châssis entièrement mécanosoudé.


- Châssis mécano-soudé en tube rectangulaire de forte section conçu pour des utilisations intensives.
- Barre de poussée mécano-soudée en tube \varnothing 28 mm. Hauteur de poussée ergonomique.
- Panneaux et toit grillagés en maille de 50 x 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères en option.
- Plateau de la base inclus en bois mélaminé gris épaisseur 16 mm. Étagères en option.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein norme EN 1757. Roues à bandage TPE montées sur roulement à bille étanche, non tachantes, silencieuses, effort au démarrage réduit de 50 %.
- 2 modèles au choix :
Modèles avec toit, 3 côtés : Idéals pour le transport de marchandises.
Modèles avec toit, 4 côtés verrouillables : Se transforment en armoires grillagées verrouillables. 1 clé fournie.
- Livrées montées.
- Autre coloris sur demande.



Modèle 3 côtés avec 2 options étagères




Modèle 3 côtés + portes



Référence	Modèle	Hauteur de la poignée	Dimensions plateaux mm	Dimensions hors tout mm	\varnothing Roues	Bandage	Poids kg
880 005 306	3 côtés	1015	1000 x 700	1155 x 705 x 1790	200	TPE	60
880 005 309			1200 x 800	1355 x 805 x 1790			69
880 005 308	3 côtés + portes		1000 x 700	1155 x 740 x 1790			79
880 005 311			1200 x 800	1355 x 840 x 1790			90

ZOOM PRODUIT



Option étagères plateaux bois
Etagères en bois MULTIPLIS épaisseur 19 mm, 2 possibilités de positionnement avec ou sans rebords électro-zingués (rebords de 21 mm).
Réglables en hauteur en fonction des charges à transporter.
CU / étagère : 100 kg.

OPTIONS :

ETAGÈRES :



882 005 388 – Bois mélaminé 1000 x 700 mm, capacité 100kg. Poids : 6 kg

882 005 389 – Bois mélaminé 1200 x 800 mm, capacité 100kg. Poids : 7 kg



882 006 700 – Bois mélaminé 1000 x 700 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant, capacité 100kg. Poids : 7 kg

882 006 701 – Bois mélaminé 1200 x 800 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant, capacité 100kg. Poids : 8 kg

TRACTION :



862 010 593 – Timon de traction avec ressort de rappel.



882 009 649 – Attelage + timon pour mise en train, avec boule d'attelage.



Mise en train possible avec les habillages adaptés à vos besoins.

ROUES :



Roues pneumatiques
Ø 200 mm 802 000 111
Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la charge à 250 kg.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



Roues antistatiques
Ø 200 mm 802 008 483
Bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



4 roues pivotantes
Ø 200 mm 802 010 592
Remplacement des 2 roues fixes en série par 2 pivotantes.

4 roues pivotantes dont 2 à frein.